



PLASTIMIX UNION

COMPUESTO MULTIUSOS PARA JUNTAS

Descripción

PLASTIMIX UNION es un compuesto base yeso, listo para usar, diseñado para el tratamiento de juntas en paneles de yeso y acabados en construcciones en seco. Su formulación permite una aplicación fácil y un acabado uniforme sin necesidad de mezclado adicional. Su consistencia cremosa facilita el trabajo, reduciendo esfuerzo y optimizando tiempos. Ofrece una excelente adherencia, evitando desprendimientos o fisuras en la superficie. Además, su uso es ideal para proyectos de construcción y remodelación que requieren acabados de alta calidad con rapidez y eficiencia.

Principales aplicaciones

- Para uso en muros y plafón corrido en interiores
- Tratamiento de juntas y niveles de acabado

Ventajas y beneficios

Su facilidad de aplicación permite un trabajo eficiente sin preparación previa. Su secado rápido reduce los tiempos de espera entre capas, optimizando la obra. Tiene excelente adherencia sobre paneles de yeso, evitando desprendimientos. Su flexibilidad minimiza el riesgo de fisuras, asegurando un acabado duradero. Su fórmula permite un lijado sencillo para obtener una superficie lisa. Reduce el desperdicio en comparación con compuestos en polvo y genera menos polvo, proporcionando un entorno de trabajo más limpio y seguro.

Limitaciones

1. Proteja el envase de la congelación, del calor extremo y la exposición a la luz solar directa. La temperatura mínima para su uso y aplicación es de 13°C (55°F).
2. Antes de usar algún recubrimiento epóxico sobre cualquier superficie tratada con compuesto para juntas, consulte al fabricante del recubrimiento epóxico y siga las recomendaciones específicas del fabricante con respecto a la preparación o idoneidad de los sustratos de dicho recubrimiento. Muchos recubrimientos epóxicos ejercen una tensión cortante sobre el sustrato a medida que la película epóxica se encoge al secarse. Esta tensión puede hacer que falle la unión del compuesto para juntas, lo que genera problemas de deslaminación.
3. Evite el contacto directo del compuesto con el agua una vez aplicado.
4. Para un acabado óptimo, evite un secado expuesto a ráfagas de aire y a altas temperaturas

Preparación

Antes de aplicar, la superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo o grasa. Es recomendable revisar las juntas y eliminar residuos. En superficies absorbentes, se sugiere una imprimación para mejorar adherencia. Si el producto ha estado almacenado, debe mezclarse suavemente antes de usar. No se debe agregar agua, ya que puede alterar su rendimiento. Para una aplicación uniforme, se recomienda utilizar herramientas limpias y en buen estado, asegurando un acabado óptimo y profesional.

Aplicacion

Aplicar con espátula o llana en capas delgadas y uniformes. Dejar secar completamente antes de lijar o aplicar más capas. Mantener una presión uniforme para evitar burbujas. Lijar con grano fino para un acabado suave. Se recomienda aplicar al menos dos capas, asegurando el secado entre ellas. Una vez terminado el proceso, la superficie está lista para pintura o recubrimiento. Para grandes superficies, dividir en secciones facilita la aplicación y asegura un acabado homogéneo.



¿Mas informacion?



800 00 UNIÓN (86466)



contacto@union.mx



www.union.mx

Fabricado y distribuido por:

PRODUCTOS INDUSTRIALES POLIVALENTES
DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Coliflor No. 118, Col. Mirasol monterrey, N.L.

C.P. 64100 Mexico



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD REDIMIX

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN

1.1 **Nombre del producto:** Plastimix Unión

1.2 **Forma:** Mezcla en líquido

1.3 **Uso recomendado:** Compuesto multiusos para juntas

1.4 **Datos de la empresa:**

Razón social: Anonixados y Pinturas Cortéz S.A. de C.V.

Dirección: Coliflor 118, Col. Mirasol, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64102

E-mail: alejandrotrevino@union.mx

Teléfono: (81) 831 045 49

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Sólido no inflamable.

2.2 **Riesgos para la salud:**

Puede causar irritación ocular, en piel o vías respiratorias al inhalarse el polvo

2.4 **Precauciones:**

Evitar contacto prolongado.

Usar protección personal adecuada.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia: Mezcla de compuestos vinílicos, cargas minerales, aditivos y agua.

Asbesto: No contiene.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 **Descripción de primeros auxilios**

Inhalación: Trasladar al afectado a un lugar ventilado.

Contacto con piel: Lavar con agua y jabón.

Contacto con ojos: Enjuagar con abundante agua por 15 minutos.

Ingestión: No inducir el vómito. Buscar atención médica.

5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 **Medios de extinción necesarios:**

No aplica. Producto no inflamable.

Medidas especiales para combatir incendios:

Usar extintores adecuados para el entorno (agua, CO₂, espuma, polvo químico).

Peligro en situación de incendio y explosión

No aplica

SECCIÓN 6: MEDIDAS CONTRA DERRAME Y FUGA ACCIDENTAL

6.1 **Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencias**

Usar protección personal principalmente ocular y respiratoria. Evitar contacto con la piel.

6.2 **Precauciones al medio ambiente**

Recoger el material esparcido y colocarlo en un recipiente adecuado para evitar su salida. Evitar el vertido en drenajes o cuerpos de aguas

6.3 **Método de limpieza:**

- Derrames grandes: recoger y reutilizar si es posible.
- Derrames pequeños: usar absorbente y limpiar con agua.

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1 **Precauciones para un manejo seguro y medidas de higiene**

Utilizar el producto en lugares ventilados. Utilizar el equipo de protección personal y mascarilla adecuada para las partículas pequeñas del material.

- No ingerir
- No inhalar
- No colocar sobre piel expuesta
- No colocar en ojos
- No mezclar con otros productos químicos más que los indicados directamente por el fabricante y escritos en su ficha técnica
- No consumir alimentos ni bebidas donde el material este presente
- Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de utilizar el material
- No manipular el material con las manos mojadas

Manejo: Evitar generar polvo. Usar protección adecuada. No mezclar con otras sustancias químicas.

Almacenamiento: Conservar en lugar fresco, seco y ventilado. Evitar contacto con humedad. No exponer al sol.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Controles de ingeniería

Utilizar únicamente en lugares ventilados. Si el manejo genera mucho polvo, asegurar la ventilación del lugar. No utilizar aire comprimido para intentar limpiar o expulsar el aire. Mantener a los trabajadores o personas presentes a los contaminantes respirables por debajo de los límites de exposición antes mencionados.

8.2 Medida de protección personal:

- Ojos: gafas protectoras.
- Piel: guantes resistentes.
- Respiración: mascarilla si hay polvo.
- Higiene: Lavarse después de manipular el producto.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Descripción	Información	Descripción	Información
Estado físico	Pasta cremosa	Inflamabilidad	No disponible
Color	Blanco	límite explosivo inferior y superior	No Aplica
Olor	Ligeramente vinílico	Presión de vapor	No disponible
Olor umbral	No disponible	Densidad de vapor	No disponible
PH en agua	7-6	Densidad relativa	Estado físico
Punto de fusión	No disponible	Coefficiente de partición: n-octanol/agua	Estado físico
Punto de congelación	No disponible	Temperatura de autoignición	No disponible
Punto de ebullición	No disponible	Temperatura de descomposición	No disponible
Velocidad de evaporación	No disponible	Viscosidad	No disponible
Peso molecular	No disponible	Otros datos	No disponible

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Estabilidad

Estable en condiciones normales.

10.2 Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas.

10.3 Condiciones a evitar

Congelación o calor excesivo.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No se espera toxicidad aguda por uso normal.

Puede causar irritación leve en contacto prolongado.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No clasificado como peligroso para el medio ambiente.

Evitar vertidos en cuerpos de agua o drenajes.

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN

13.1 Disposición

Según normativas locales. No desechar en drenajes.

13.2 Contenedores

Desechar si están contaminados o deteriorados.