



Estuco liquido

Descripción

UNIÓN STUCCO es un recubrimiento líquido formulado con resina, agregados seleccionados y pigmentos especiales. Al mezclarse, forma una pasta fácil de manejar que permite lograr acabados y texturas de alta resistencia para interiores y exteriores, con propiedades repelentes al agua y aplicación en una sola capa.

Usos

Aplicable como recubrimiento tanto en superficies exteriores como interiores, incluyendo plafones y muros de block celular, estuco existente y cualquier superficie porosa.

NOTA: Para instalaciones distintas a las especificadas, favor de contactar a nuestro departamento técnico.

Almacenamiento

Vida útil: hasta 12 meses en un lugar fresco y seco, con el empaque sin abrir.

Preparación de la superficie

Limpie la superficie para eliminar polvo, aceites, grasa o agentes desmoldantes que puedan interferir con la adecuada adherencia.
Humedezca la superficie antes de la aplicación.

Mezclado y aplicación

Mezcle la pasta antes de usar y déjela reposar durante 10 minutos. Aplique la pasta con una llana lisa, presionando firmemente para asegurar un buen contacto.

Cubra completamente muros y plafones para evitar juntas visibles.

Aplique con un espesor de 3 a 6 mm.

Una vez que esté seco al tacto, proceda a texturizar la superficie utilizando una llana de hielo seco o una esponja previamente humedecida, frotando ligeramente con movimientos circulares.

Recomendaciones

Cure la superficie con agua 12 horas después de la aplicación.

Se recomienda que el mismo instalador prepare todas las mezclas de UNIÓN STUCCO.

Aplicar a temperaturas entre 6 °C y 36 °C.

Almacenar en interiores, en un lugar seco, fresco y libre de humedad.

Ventajas

Excelente acabado y fácil de aplicar.

Sustituye en un solo paso el zarpeo, afine, yeso, pintura y sellador, ayudando a los constructores a ahorrar tiempo mientras obtienen excelente calidad, durabilidad y eficiencia en costos.

Gran adherencia al concreto celular y a superficies de poliuretano o poliestireno.

Alta trabajabilidad.

No irrita la piel.

Alta dureza y excelente repelencia al agua.

Precauciones

Evite el contacto con los ojos.

En caso de contacto, enjuague con abundante agua limpia durante 15 minutos y consulte a un médico.

Lávese las manos antes y después de usar el producto.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Importante

Las especificaciones contenidas en esta ficha técnica están basadas en nuestra experiencia. Sin embargo, tienen un carácter meramente indicativo, ya que no es posible prever las condiciones específicas de cada proyecto.

¿Mas Informacion?



800 00 UNIÓN (86466)



contacto@union.mx



www.union.mx

Fabricado y distribuido por:

PRODUCTOS INDUSTRIALES POLIVALENTES
DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Coliflor No. 118, Col. Mirasol monterrey, N.L.

C.P. 64100 Mexico



Hoja de seguridad Estuco liquido

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN

- 1.1 **Nombre del producto:** Estuco liquido
1.2 **Forma:** Mezcla en liquido
1.3 **Uso recomendado:** Compuesto multiusos para juntas

1.4 Datos de la empresa:

Razón social: Anonixados y Pinturas Cortéz S.A. de C.V.
Dirección: Coliflor 118, Col. Mirasol, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64102
E-mail: alejandrotrevino@union.mx
Teléfono: (81) 831 045 49

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Solido no inflamable.

2.2 Riesgos para la salud:

Puede causar irritación ocular, en piel o vías respiratorias al inhalarse el polvo

2.4 Precauciones:

Evitar contacto prolongado.
Usar protección personal adecuada.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia: Mezcla de compuestos vinílicos, cargas minerales, aditivos y agua.
Asbesto: No contiene.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de primeros auxilios

Inhalación: Trasladar al afectado a un lugar ventilado.
Contacto con piel: Lavar con agua y jabón.
Contacto con ojos: Enjuagar con abundante agua por 15 minutos.
Ingestión: No inducir el vómito. Buscar atención médica.

5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción necesarios:

No aplica. Producto no inflamable.

Medidas especiales para combatir incendios:

Usar extintores adecuados para el entorno (agua, CO₂, espuma, polvo químico).

Peligro en situación de incendio y explosión

No aplica

SECCIÓN 6: MEDIDAS CONTRA DERRAME Y FUGA ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencias

Usar protección protección personal principalmente ocular y respiratoria. Evitar contacto con la piel.

6.2 Precauciones al medio ambiente

Recoger el material esparcido y colocarlo en un recipiente adecuado para evitar su salida. Evitar el vertido en drenajes o cuerpos de aguas

6.3 Método de limpieza:

- Derrames grandes: recoger y reutilizar si es posible.
- Derrames pequeños: usar absorbente y limpiar con agua.

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para un manejo seguro y medidas de higiene

Utilizar el producto en lugares ventilados. Utilizar el equipo de protección personal y mascarilla adecuada para las partículas pequeñas del material.

- No ingerir
- No inhalar
- No colocar sobre piel expuesta
- No colocar en ojos
- No mezclar con otros productos químicos más que los indicados directamente por el fabricante y escritos en su ficha técnica
- No consumir alimentos ni bebidas donde el material este presente
- Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de utilizar el material
- No manipular el material con las manos mojadas

Manejo: Evitar generar polvo. Usar protección adecuada. No mezclar con otras sustancias químicas.

Almacenamiento: Conservar en lugar fresco, seco y ventilado. Evitar contacto con humedad. No exponer al sol.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Controles de ingeniería

Utilizar únicamente en lugares ventilados. Si el manejo genera mucho polvo, asegurar la ventilación del lugar. No utilizar aire comprimido para intentar limpiar o expulsar el aire. Mantener a los trabajadores o personas presentes a los contaminantes respirables por debajo de los límites de exposición antes mencionados.

8.2 Medida de protección personal:

- Ojos: gafas protectoras.
- Piel: guantes resistentes.
- Respiración: mascarilla si hay polvo.
- Higiene: Lavarse después de manipular el producto.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Descripción	Información	Descripción	Información
Estado físico	Pasta cremosa	Inflamabilidad	No disponible
Color	Blanco	límite explosivo inferior y superior	No Aplica
Olor	Ligeramente vinílico	Presión de vapor	No disponible
Olor umbral	No disponible	Densidad de vapor	No disponible
PH en agua	7-6	Densidad relativa	Estado físico
Punto de fusión	No disponible	Coefficiente de partición: n-octanol/agua	Estado físico
Punto de congelación	No disponible	Temperatura de autoignición	No disponible
Punto de ebullición	No disponible	Temperatura de descomposición	No disponible
Velocidad de evaporación	No disponible	Viscosidad	No disponible
Peso molecular	No disponible	Otros datos	No disponible

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Estabilidad

Estable en condiciones normales.

10.2 Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas.

10.3 Condiciones a evitar

Congelación o calor excesivo.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No se espera toxicidad aguda por uso normal.

Puede causar irritación leve en contacto prolongado.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No clasificado como peligroso para el medio ambiente.

Evitar vertidos en cuerpos de agua o drenajes.

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN

13.1 Disposición

Según normativas locales. No desechar en drenajes.

13.2 Contenedores

Desechar si están contaminados o deteriorados.